

RAPIDO

ELÄ, RAKASTA, MATKUSTA



Ranskalaista Viehätysvoimaa
& Asiantuntemusta

SERIE 8F

Tekniset tiedot

MUISTAKAA

Ostaessanne RAPIDON, sen tyhjäpaino sisältää vakiovarusteiden painon. Matkailuauton tyhjäpaino, voimassa olevien lakien mukaisesti, sisältää käyttövalmiin ajoneuvon mukaan lukien kuljettajan ajan (75 kg), kaasupullon, puhdasvesi (20 L)- ja polttoainesäiliöt 90 %:in asti täynnä niiden kapasiteetista, + / - 5 %:in sallitulla poikkeamalla. Kaikki valmistetut ajoneuvot ovat saaneet asetuksen 1230/2012 hyväksynnän.

Huomioikaa, että on käyttäjän vastuulla sovittaa kuorma sekä kyydissä olevien matkustajien lukumäärä ajoneuvon suurimman sallitun kokonaispainon ja asentamiensa tai asennuttamiensa lisävarusteiden painon mukaiseksi.



856F



Korkeat vuoteet

866F

AJONEUVON MITAT (M)		
Pituus	6,79	7,49
Leveys	2,35	2,35
« Suurin » leveys tallissa peilit avattuna	2,76	2,76
Korkeus [A]	2,89	2,89
PAIKKAA		
Turvavöiden sijainnit	2+2	2+2
Istuinten lukumäärä (tyyppihyväksytyt)	4	4*
Pöytäpaikat	4	5
Vuodepaikkojen lukumäärä	2+2	2+2
Vuodepaikkojen lukumäärä (lisävarusteena ilman ohjaamon vuodetta)	2+1	2+1
PAINO		
Ajoneuvon suurin sallittu paino	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T****
Kokonaismassa [B]	LIGHT : 5,5 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Paino tyhjänä ajokunnossa (kg)	3055	3120
ALUSTA		
Alusta	FIAT	FIAT
Moottorointi	2,3 L - 140 hv	2,3 L - 140 hv
Saastetorjuntastandardi	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp
Akseliväli (m)	3,8	4,035
Levennetyllä takaraideväli (m)	1,98	1,98
TAVARATILA (CM)		
Sisämitat (K max x L max)	96 x 87	126 x 114
Oikeanpuoleinen pääsyaukko (K x L)	85 x 60	110 x 87
Vasemmanpuoleinen pääsyaukko (K x L)	-	85 x 87
Lämmitetty	Kyllä	Kyllä
LÄMMITYS		
Lämmitystyyppi	Truma Combi 6 CP PLUS	Truma Combi 6 CP PLUS
VUOTEIDEN KOOT (MM)		
Takavuode	1350 x 1950	2 x (850 x 2050) tai king size 1370 x 2060
Ohjaamon yläpuolinen vuode	1400 x 1910	1400 x 1910
TILAVUUS (LITRAA)		
Puhdasvesisäiliön tilavuus [C]	120/20	120/20
Likavesisäiliön tilavuus	120	120
Jääkaapin tyyppi	Absorbatio	Absorbatio
Jääkaapin tilavuus	142	149

* kokonaispaino 3500 kg = 4 rekisteröityä matkustuspaikkaa ilman vetokoukkaa (paitsi 140 hv automaattivaihteisto) / 3 rekisteröityä matkustuspaikkaa ja vetokoukkaa, tai 140 hv automaattivaihteisto ;

** kokonaispaino 3650/4400 kg = 4 rekisteröityä matkustuspaikkaa

*** kokonaispaino 3500 kg = 4 rekisteröityä matkustuspaikkaa / 3 rekisteröityä matkustuspaikkaa sisään 140 hv automaattivaihteisto ;

**** kokonaispaino 3650/4400 kg = 4 rekisteröityä matkustuspaikkaa sisäin 140 hv käsivaihteisto, tai 160 hv/180 hv ilman vetokoukkaa ; kokonaispaino 3650/4400 kg = 4 rekisteröityä matkustuspaikkaa

***** HEAVY-alusta: kokonaispaino 4400 kg (160 hv/180 hv) (valinnaisena/lisähintaan)

[A] Ylin korkeus = +45 mm pyörien kanssa rungot HEAVY ja/tai 16"

[B] Ajoneuvon suurin sallittu paino 3500 kg → Kokonaismassa 5500 kg ; 3650 kg → 5650 kg ; 4400 kg → 6000 kg

[C] Puhdasvesisäiliö voidaan täyttää sen kapasiteetti on 120 L (883F = 140 L). Tämä kasvu johtaa vähentää hyötykuorman.

2021



883F

886F

896F

AJONEUVON MITAT (M)			
Pituus	6,99	7,20	7,49
Leveys	2,35	2,35	2,35
« Suurin » leveys tallissa peilit avattuna	2,76	2,76	2,76
Korkeus [A]	2,89	2,89	2,89
PAIKKAA			
Turvavöiden sijainnit	2+2	2+2	2+2
Istuinten lukumäärä (tyyppihyväksytyt)	4**	4**	4***
Pöytäpaikat	5	4	5
Vuodepaikkojen lukumäärä	2+2	2+2	2+2
Vuodepaikkojen lukumäärä (lisävarusteena ilman ohjaamon vuodetta)	2 + 1	2 + 1	2+1
PAINO			
Ajoneuvon suurin sallittu paino	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T****	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T****	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T****
Kokonaismassa [B]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Paino tyhjänä ajokunnossa (kg)	3070	3065	3100
ALUSTA			
Alusta	FIAT	FIAT	FIAT
Moottorointi	2,3 L - 140 hv	2,3 L - 140 hv	2,3 L - 140 hv
Saastetorjuntastandardi	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp
Akseliväli (m)	4,035	4,035	4,035
Levennetyllä takaraideväylillä (m)	1,98	1,98	1,98
TAVARATILA (CM)			
Sisämitat (K max x L max)	116 x 99	85 x 114	85 x 114
Oikeanpuoleinen pääsyaukko (K x L)	110 x 87	110 x 87	110 x 87
Vasemmanpuoleinen pääsyaukko (K x L)	70 x 87	70 x 87	70 x 87
Lämmitetty	Kyllä	Kyllä	Kyllä
LÄMMITYS			
Lämmitystyyppi	Truma Combi 6 CP PLUS	Truma Combi 6 CP PLUS	Truma Combi 6 CP PLUS
VUOTEIDEN KOOT (MM)			
Takavuode	1300/1400 x 2030	1500 x 1940	1600 x 1960
Ohjaamon yläpuolinen vuode	1400 x 1910	1400 x 1910	1400 x 1910
TILAVUUS (LITRAA)			
Puhdasvesisäiliön tilavuus [C]	140/20	120/20	120/20
Likavesisäiliön tilavuus	120	120	120
Jääkaapin tyyppi	Absorbtiio	Absorbtiio	Absorbtiio
Jääkaapin tilavuus	149	142	149

Kaikki ilmoitetut painot ja mitat on annettu noin 5 % tarkkuudella.

Rungot FIAT: Kannattimien viimeistely erilainen kuin valmistajien alkuperäiset myyntiviimeistelyt.

Paino tyhjänä: luetteloon merkityt painot, oletuksena manuaalinen vaihteisto, ei määriteltyä kokonaismassaa ja perustason moottori.

Asennettuja lisävarusteita ei ole laskettu ajoneuvon tyhjäpainoon. Niiden paino on siis vähennettävä hyötykuormasta.

SERIE 8F

Varusteet ja mukavuus

TÄYSINTEGROIDUT

		856F	866F	883F	886F	896F
RAKENNE						
NOVATECH-rakenne	PAINO (KG)	•	•	•	•	•
Iskuja kestävä polyesteritulevy		•	•	•	•	•
Iskuja kestävä polyesterikatto		•	•	•	•	•
Alustan alarakenne polyesteriä - ulkopuolinen suojaus		•	•	•	•	•
Korirakenteen lattia polyuretaania		•	•	•	•	•
Styrofoam® eristys (katto - seinä - pohja)		•	•	•	•	•
KORI, OVET, LUUKUT JA IKKUNAT						
Valkoinen kori, korin alaosa ja puskurit		•	•	•	•	•
Matkustamon ovi kahden pisteen lukolla sekä kiinteällä ikkunalla ja roskakorilla		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Matkustamon L-ovi: 540 mm		-	-	-	-	-
Matkustamon oven hyttysverkko		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Matkustamon ja ohjaamon ovien keskitetty kiinnitys ja sähkömagneettinen ohjaus kauko-ohjaimella		•	•	•	•	•
Eristetty kiinteä astinlauta		-	-	-	-	-
Eristetty kiinteä astinlauta L		-	-	-	-	-
Matkustamon sähkörappu		•	•	•	•	•
Matkustamon ikkuna polyuretaanikehyksellä		•	•	•	•	•
Matkustamon tuplaikkunat pimennys-/hyttysverhoilla		•	•	•	•	•
Oleskelutilan suuri kattoikkuna TEP*-verhoilulla		•	•	•	•	•
Kattoluukut pimennys-/hyttysverholla		•	•	•	•	•
Ulkovalaistus matkustamon oven yllä		LED	LED	LED	LED	LED
Magneeteilla varustetut ulkopuolen 230 V ja puhdasvesiliukut		•	•	•	•	•
LÄMMITYS						
TRUMA Combi 6 -lämmitys CP PLUS -lämmityksen hallintajärjestelmällä		•	•	•	•	•
TRUMA Combi 6 EH -lämmitys (kaasu ja sähkö) CP PLUS -lämmityksen hallintajärjestelmällä & iNet	1	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Asuinosan lattialämmitys (230 V)	7	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Ohjaamon polttoaineella toimiva lisälämmitin WEBASTO 2Kw	8	O	O	O	O	O
Lämmitetty liikesisäilö	15	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
SÄILYTYSILAA						
Sisäiset säilytyskotelot lattian alla (tilavuus litroissa)		80	110	110	110	110
Ulkoiset liukuva säilytyslaatikko (tilavuus = 45 L ja maksimikuorma = 25 kg)	18	O	O	O	O	O
Pääsy tavaratilaan vasemmalta puolelta ja oikeanpuoleinen		-	•	•	•	•
Korkeusäädettävä tavaratila		-	-	-	Sc Ex	Sc Ex
Lämmitetty tavaratila		•	•	•	•	•
Tavaratilan katon LED-valaistus		•	•	•	•	•
Ulkosuihku, kuuma ja kylmä vesi	1	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
TUNNELMA						
NACARAT- (massiivivaahterapuuta) tai BELLAGIO-kalusteet		•	•	•	•	•
Yläkaappien kiiltävät ovet (BELLAGIO)		O	O	O	O	O
Oleskelutilan kalusteet ja joissa on taustavalaistus tarvikelokerot (säilytyslokerot) LED		•	•	•	•	•
Ohjaamon vuoteen alaosa päällitikatulla TEP*-verhoilulla		•	•	•	•	•
Ohjaamon vuoteen alaosa RAPIDO-kirjailulla		•	•	•	•	•
DENVER-istuinverhoilu		•	•	•	•	•
KangasTEP*-istuinverhoilu: MANCHESTER, MONTREAL, PARIS	5	O	O	O	O	O
Nahkainen istuinverhoilu: AUSTIN	8	O	O	O	O	O
Verhot		•	•	•	•	•
OLESKELUTILA						
Oleskelutilan penkkien kimmoisa ja korkeitehyksinen vaahto		•	•	•	•	•
Magnetoidut penkkien selkänajat		•	•	•	•	•
Laminoitu työtaso massiivipuuisilla listoilla (NACARAT) tai ohuella lankulla (BELLAGIO)		•	•	•	•	•
Taitettava pöytä		•	•	•	•	•
Taulu-tv-ruudun paikka, valmis kaapelointi 12 V - koaksiaali - HDMI (mitat mm:ssä: pituus 520- korkeus 340 - syvyys 80)		•	•	•	•	•
Kaiuttimet asuinosaassa		•	•	•	•	•
Kattolevyjen spottivalojen kehys kiinteällä USB-liittimellä ja valaistusvoimakkuuden säätimellä		•	•	•	•	•
Kolme oleskelutilan tunnelmaan sopivaa tynnyä		•	•	•	•	•
Yö-/päivä-väliseinä		-	-	-	-	-
Yö-/päivä-väliseinä työstetyllä koristuksella		-	•	-	•	•
Kolmen pisteen turvavyöt kelalla (ohjaamo ja matkustamo)		2+2	2+2	2+2	2+2	2+2
Vastakkaisten penkkien käsinojat		•	•	•	•	•
Matkustamon sisävalaistus		LED	LED	LED	LED	LED
Tunnelmavalaistus oleskelutilassa/keittiö/makuuhuoneessa		LED	LED	LED	LED	LED
Matkustamossa ja ohjaamossa kokolattiamattosarja	11	O	O	O	O	O
KEITTIÖ						
Laminoitu keittiötaso		•	•	•	•	•
Työtason jatke		•	•	•	•	•
Valaistus keittiön työtason		LED	LED	LED	LED	LED
Taustavalaistu keittiöikkunan verhouk kiinteällä maustetelineellä		•	•	•	•	•
Keittiökaapiston laatikot kiiltävän valkoisena		•	•	•	•	•
Itsestään sulkeutuvat laatikot keskitetyllä sähkötoimisella sulkeutumisella		•	•	•	•	•
Täyden korkeuden liukuva säilytystila		•	-	-	-	-
Keittiön hana kromattua messinkiä, keraaminen patruuna		•	•	•	•	•
Keittiötaso 2 ruostumattomalla teräslevyllä, joissa erilliset mustat kannet sekä pietoisytytys		•	•	•	•	•
Keittiötaso 3 ruostumattomalla teräslevyllä, joissa erilliset mustat kannet sekä pietoisytytys		O	O	O	O	O
Jääkaapin ritilänsuoja (talvikäyttöön)		•	•	•	•	•
Upotettu liesituuletin LED-valaisulla		•	•	•	•	•
Uuni 28 litraa grilliä	15	O	O	O	O	O

* Polyamidipinnoitettu kangas.

[A] Rekisteritodistuksesta vähennettävä paikka, [B] Katso kääntöpuol.

• = Vakiovarusteena, O = Lisävaruste, - = Ei sa atavana, Sc Ex = Scandinavian Exclusive

TÄYSINTEGROIDUT

		856F	866F	883F	886F	896F
KYLPYHUONE						
Kromatut kylpyhuoneen varusteet		•	•	•	•	•
Keskellä sijaitseva XXL-kokoinen kylpyhuone kaksoisväisellä		-	•	-	•	•
Suihkupylväs liuskekivenharmaalla pleksipinnalla		•	•	•	•	•
Kylpyhuoneen erillinen suihku		-	•	•	•	•
Suihkupää vedensäätöjärjestelmällä (-22%)		•	•	•	•	•
Pyykkilinen		•	•	•	•	•
Ruostumaton teräsallas messinkihanalla ja keraamisella patruunalla		•	-	-	-	-
Lämpöuuvattu suorakulmainen allas messinkihanalla ja keraamisella patruunalla		-	•	-	•	•
WC irrottavalla säätöllä, jossa teleskooppikahva ja pyörät		•	•	•	•	•
Nopeasti huollettava lämpöuuvattu kasetti-WC-kotelo		-	•	•	•	•
MAKUHUONE						
Kiinteä vuode alumiinikehyksellä sälepohjalla ja limityillä aktiivisilla säleillä ja erittäin kimmoisalla BULTEX®-vaahtovuovipatjalla		•	•	•	•	•
Korkeussäädettävä kiinteä vuode (≈30 cm), tuettu sähköisillä jousilla	15	-	-	-	Sc Ex	Sc Ex
Seinäkaapit työnnettävällä lukitusjärjestelmällä		-	-	-	•	•
Sivusäilytyskolut USB-liittimellä ja 12V:n pistorasiassa		-	-	-	•	•
Taustavalaistu vuoteen pääty tekstiiliverhoilla		•	•	•	•	•
Kiinteän vuoteen kallistettava vuoteen pääty		-	-	-	•	•
Keskivuoteen kokoon taitettava pohja		-	-	-	•	•
Nostettavat vuoteen jalat helpottavat pääsyä vaatekaappiin (korkeat erillisvuoteet)		-	•	-	-	-
Kiinteän vuoteen sijaspatajia muotomuistilla	6	0	0	0	0	0
Neljä huoneen tunnelmaan sopivaa tyynyä		•	•	•	•	•
2. television valmius huoneessa 12 V -koaksiaalilla - HDMI-johtovalmiudella		•	•	•	•	•
ENERGIAMUKAVUUS						
Matkustamon akku « ilman huoltoa » kytkimellä (100 Ah)		•	•	•	•	•
Matkustamon toinen akku « ilman huoltoa » (edellyttää matkustamon ensimmäistä akkua « ilman huoltoa »)	24	0	0	0	0	0
Matkustamon Akku AGM 92 Ah	3	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Matkustamon toinen akku AGM 92 Ah (edellyttää matkustamon ensimmäistä AGM-akkua)	3	0	0	0	0	0
« Coming home » -toiminto automaattisesti syttyvällä katoksen lampulla ja sähköitoimisen astinlaudan avaus		•	•	•	•	•
Ohjauspaneeli		•	•	•	•	•
Suojattu sulakerasia « lisävaruste » ulostuloilla		•	•	•	•	•
Ulkopistorasia 230 V		•	•	•	•	•
Sisäpistorasia 230 V		4	4	4	4	4
Sisäpistorasia 12 V		5	5	5	5	5
Sisäpistorasia USB 5 V		5	5	5	5	5
Automaattinen vaihtokytkin anticrash-järjestelmällä, mahdollistaa ajamisen kaasulämmityksellä		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Aurinkopaneelin esijohdotus		•	•	•	•	•
Vedenjakelun keskeytys (pääsy kaikkiin liittimiin)		•	•	•	•	•
ALUSTAN VARUSTEET						
Moottori 2,3 litraa 140 hv (saatavana vain LIGHT-alustassa)		•	•	•	•	•
Moottori 2,3 litraa 160 hv ja ECO-PAKETTI (paino 160 hv / 140 hv)	20	0	0	0	0	0
Moottori 2,3 litraa 180 hv ja ECO-PAKETTI (paino 180 hv / 160 hv)		0	0	0	0	0
ECO-PACK: Stop & Start ja älykäs vaihtovirtageneraattori 200 Amp (vakiovarusteena 160 hv:n ja 180 hv:n malleissa)	3	0	0	0	0	0
AdBlue®-sääliö (litraa)		19	19	19	19	19
Dieseliöljysääliö 75 litraa		•	•	•	•	•
9 nopeuden automaattivaihteisto (edellyttää 16" kevytmetallivanteita ja ECO-PACK)	15/58**	0	0	0	0	0
Alusta 35 L: mahdollisuus valita suurin sallittu kokonaispaino 3,65 T		•	•	•	•	•
Rungot HEAVY = 4,4 T (160 hv/180 hv)	40	-	•	0	0	0
ABS - jarrutus		•	•	•	•	•
Erityisesti matkailuautoille tarkoitettu ESC ASR-lla (luistonesto), ROM-lla (keinumisen ehkäisy) ja mäkilähdöllä		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Traction+ ja Hill Descent Control (nopeuden säädin alamässä)	2	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Nopeudensäädin rajoittimella		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Kuljettajan ja matkustajan turvatyynyt		•	•	•	•	•
Moottorin ja ohjaamon kylmäkäynnistysavustaja (Blow-by)		•	•	•	•	•
SRA -käynnistyksenestolaite		•	•	•	•	•
TPMS (automaattinen rengaspainehallinta)		0	0	0	0	0
2. kauko-ohjausvain (PLIP)		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
LED- päiväajovalot		•	•	•	•	•
Sumuvalot	1	0	0	0	0	0
Linja-autotyypiset ulkotuusteipit: sähkötoimiset ja huurreta poistavat / valkoiset		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Linja-autotyypiset ulkotuusteipit: sähkötoimiset, huurreta poistavat, kaksoinäkyvällä (Kiinteä laajakulmalinssi)/ valkoiset		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Takaturkijat (takana tai akselivälissä)		5	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Kevytmetallivanteet FIAT 15"	-5	0	0	0	0	0
Kevytmetallivanteet FIAT 16" (+ 4,5 cm ajoneuvon korkeudesta)	12	0	0	0	0	0
Kytkentä [A] (enintään 2000 kg Kokonaismassa-ohjeiden mukaisesti) [B] (Lisävaruste Paino ± 5 kg)		65	70	70	70	70
Moottoripyöräteline + Vetokoukku [A] (Lisävaruste Paino ± 5 kg)		105	110	110	110	110
Moottoripyöräteline [A] (Lisävaruste Paino ± 5 kg)		80	85	85	85	85
Rengasrikkosarja		•	•	•	•	•
OHJAAJAN VARUSTEET						
Kuljettajan oveissa sähkötoiminen lasinostin		•	•	•	•	•
Kuljettajan ovi kahden pisteen lukolla		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Korkeussäädettävät ohjaamon istuimet		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Alkuperäiset kankaalla päällystetyt pyörivät matkustamon istuimet		•	•	•	•	•
Kirjailu ohjaamon istuinten pätauissa (kohokuviointi, jos nahkainen istuinverhoilu)		•	•	•	•	•
Juomalasielineet		•	•	•	•	•
Ohjaamon manuaalinen ilmastointi		•	•	•	•	•
Ohjaamon automaattinen ilmastointi	1	0	0	0	0	0
Ohjaamon vuode joissa on sälelepohja, voidaan vetää nostimien avulla ja BULTEX®-vaahtovuovipatjalla		•	•	•	•	•
Musta lämpöuuvattu hiilivaikutteinen kojelautaa		•	•	•	•	•
Kromireunaiset mittarit		0	0	0	0	0
Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekeppi		0	0	0	0	0
KENWOOD® DAB -multimedia-asema 6,2" näytöllä		-	-	-	-	-
KENWOOD® DAB -multimedia-asema 7" näytöllä ja APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO -toiminnoilla		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Peruutuskamera kojetaaluun integroidulla ohjausnäytöllä		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
GPS-navigointi		2	0	0	0	0
Radion komento ohjauspyörässä		0	0	0	0	0
Mekaaninen kelautuva		•	•	•	•	•
Väri lasit		•	•	•	•	•
Tuulilasien kaksoislaskostettu lämpöeristetty liukuverho: ylhäältä alas (aurinkosuojaja) ja alhaalta ylös (näkösuojaja)		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Pakkasilaston ulkoverhoilu		5	0	0	0	0
Ohjaamon sivuikkunoissa kaksoislaskostus (kuljettajan ovea lukuun ottamatta) bordet för sängläge i sällskapsrummet		10	0	0	0	0
Ilman ohjaamon sänkyä, sänkyasentoon taitettava teleskooppivarsi		0	0	0	0	0

** 140 hv: 58 kg, 160/180 hv: 15 kg.

Kaikki ilmoitetut painot ja mitat on annettu noin 5 % tarkkuudella.

Rungot FIAT: Kannattimien viimeistely erilainen kuin valmistajien alkuperäiset myynti viimeistelyt.

Paino tyhjänä: luetteloon merkityt painot, oletuksena manuaalinen vaihteisto, ei määritelyä kokonaismassaa ja perustason moottori.

Asennettuja lisävarusteita ei ole laskettu ajoneuvon tyhjään painoon. Niiden paino on siis vähennettävä hyötykuormasta.

2021

SCANDINAVIAN exclusive

Rapidoa ja Skandinavian maita yhdistää pitkä ja menestyksenkäs historia.

Olemme jo pitkään mukautaneet tuotteitamme teille, suomalaisille, norjalaisille, ruotsalaisille ja tanskalaisille asiakkaillemme erityistarpeidenne mukaan: ajoneuvojemme eristys, lämmitys, optimoidut tekniset asennukset ja kehitellyt erikoisvarusteet. Nyt RAPIDO on mennyt vielä pidemmälle ja luonut pohjoismaisille asiakkailleen matkailuautojen erityisversion: Scandinavian Exclusive.

Kaikki skandinaavisilta jälleenmyyjiltämme saatavilla olevat RAPIDO 2021 -malliston matkailuautot tarjoavat erittäin kattavan varustetason, joka soveltuu pohjoismaiseen käyttöön. Matkailuautot sisältävät seuraavaa mallista riippuen*:

- SÄHKÖLÄMMITETTY LATTIA TAI LÄMMITETTY KAKSOISPOHJA
- TRUMA EH & INET TAI ALDE ARCTIC + -LÄMMITYS
- SELECT-PAKETTI** (SARJAT C, 6F, 8F, 80dF) / M-PAKETTI**** (SARJA M) EXECUTIVE-PAKETTI**** (SARJA DISTINCTION)
- OLESKELUTILAN EPÄSUORAN VALAISTUKSEN VOIMAKKUUDENSÄÄDIN
- KOKOLATTIAMATTOPAKETTI OHJAAOSSA JA MATKUSTAMOSSA
- LÄMMITETTY LIKAVESISÄILIÖ
- TRACTION+
- TASAPAINOTUSSYLINTERIT TAKANA
- « SCANDINAVIAN EXCLUSIVE » -ERIKOISLOGO
- 100 % LED-ETUVALOT (DISTINCTION, M)
- AKKU AGM 92 AH
- KENWOOD® DAB -MULTIMEDIA-ASEMA 7" NÄYTÖLLÄ JA APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO -TOIMINNOILLA
- ULKOSUIHKU, KUUMA JA KYLMÄ VESI
- LINJA-AUTOTYYPPISET ULKOKAUSTAPEILIT: SÄHKÖTOIMISET JA HUURRETTA POISTAVAT / VALKOISET (TÄYSINTEGROIDUT)



© Renault - RCS Nivel 440 234 599 - Ph.: J. Gonzalez, Getty Images - Edition 09/2020 (fr)

** SELECT-paketti sisältää muun muassa seuraavaa mallista riippuen:

- MATKUSTAJAN TURVATYNY
- NOPEUDENSÄÄDIN
- LÄMMITETTY ULKOPEILIT
- KENWOOD®-AUTORADIO JA KAIUTTIMIT
- PERUUTUSKAMERA
- LÄMPÖERISTETTÄVÄT ALASLASKETTAVAT VERHOT OHJAAMON OVIIN JA LIUKUVERHOT TUULILASIN
- MATKUSTAMON OVI KIINTEÄLLÄ IKKUNALLA JA ROSKAKORILLA
- MATKUSTAMON KAIUTTIMIT
- MATKUSTAMON OVEN HYTTYSVERKKO
- ...*

*** EXECUTIVE-paketti sisältää muun muassa seuraavaa mallista riippuen:

- IBS-VÄLITÖN AKUN JÄLJELLÄ OLEVAN KÄYTTÖAJAN NÄYTTÖ
- KULJETTAJAN OVI KAHDEN PISTEEN LUKOLLA
- KIINTEÄN VUOTEEN SIJAUSPATJA MUOTOMUUSTILLA
- NAHKAINEN OHJAUSPYÖRÄ JA VAIHDEKESKI
- KENWOOD®-RADION KOMENTO OHJAUSPYÖRÄSSÄ
- RADIO-OHJAUS (ON/OFF, ÄÄNENVOIMAKKUUS JA ASEMAT) VUOTEESTA KÄSIN
- SUMUVALOT
- KROMIREUNAISET MITTARIT
- ...*

**** M-paketti sisältää muun muassa seuraavaa mallista riippuen:

- MULTIMEDIAJÄRJESTELMÄ MERCEDES MBUX 10,25" GPS-NAVIGAATTORILLA JA DAB-TEKNOLOGIALLA
- PERUUTUSKAMERA KOJETAULUUN INTEGROIDULLA OHJAUSNÄYTÖLLÄ
- OHJAAMON TEMPATIC-ILMASTOINTI PUOLIAUTOMAATTISELLA SÄÄDETTÄVYYDELLÄ
- SUMUVALOT
- AUTOMAATTINEN KAUKUVALOJEN SYTTYMINEN
- VAKAUSJÄRJESTELMÄ KOVASSA SIVUTUULESSA
- KÄYNNISTYS ILMAN AVAINTA
- ...*

« RAPIDO 2021 skandinaavisempi kuin koskaan »



CLUB
GROUPE
RAPIDO

Haluatko jakaa parhaat RAPIDO-hetkesi?

Liity ilmaiseksi Groupe RAPIDO-klubiin!

www.clubgrouperapido.com

* Katso teknisestä oppaasta kunkin mallin yksityiskohtaiset tiedot. Teknisessä vihkosessa ilmoitettuja varusteiden painoja ei ole laskettu ajoneuvojen tyhjäpainoarvoon, ja ne tulee vähentää hyötykuormasta.

RAPIDO

www.rapido.fr

414 RUE DES PERROUNS - CS 20019 - 53101 MAYENNE CEDEX - FRANCE - TEL. +33 2 43 30 10 70 - FAX +33 2 43 30 10 71

Jotkut tämän kuvaston valokuvissa olevista malleista saattavat olla varusteltu lisävarusteisiin kuuluvien varusteiden kanssa. Valokuvat eivät ole sitovia, vaan ne sisältävät toimitukseen sisällytettävien tyyli-, sisustus- ja lisävarusteita. Koska yksi osa RAPIDO-tuotannosta menee vientiin, valokuvattujen mallien ominaisuudet voivat vaihdella maasta toiseen; myynnissä olevien mallien tarkkaa määrittelyä varten pyydämme teitä ottamaan yhteyttä jälleenmyyjällemme. RAPIDO pidättää itsellään oikeuden muuttaa mallejaan ilmoittamatta. Huolimatta tämän luettelon huolellisesta toteutuksesta se ei kuitenkaan ole sopimuksen kaltainen asiakirja. Jälleenmyyjämme on käytettävissänne kaikkien toivomien lisätietojen saamiseksi.

[B] Suurin teknisesti sallittu hinattava massa on valmistuneen ajoneuvon hyväksyntään liittyvä tieto. Riippuen ajoneuvon kiinnitettävästä kytkennästä sekä kytkennän ja vetokoulan valmistajan antamista erikoisarvoista ajoneuvon hinaaman perävaunun enimmäispaino voi olla alhaisempi. Kytkennän ja vetokoulan kestävyysominaisuudet (erityisesti D- ja S- arvot) on kaiverrettu niihin kiinnitettyyn levyyn. D-arvo määrittää kytkentäkohtaisen suurimman sallitun massan (MMA) seuraavalla laskelmalla: $MMA = (D \times T \times 1000) / ((T \times 9,81) - (1000 \times D))$, jonka T = ajoneuvon suurin sallittu paino (PTAC) (kg) ja D = arvo (kN) lukee kytkennässä. Perävaunun suurin sallittu paino (kg) on silloin vähemmän tai sama kuin MMA ajoneuvon suurimalla sallitulla hinattavalle massalle, joka voi olla enintään 2000 kg.